

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 1 / 7		개정 횟수	1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제 품 명	에포코트하드너프라이머 투명<A부>	색상	
일반적인특성	바닥방수재/바닥재/에폭시/하드너용/에포코트 하드너프라이머		
제품의 용도	에폭시 하드너 바닥재 하도용		
공급자/유통자정보	삼화페인트공업(주) 및 대리점		
제조사 정보	삼화페인트공업(주)	전화번호	(031) 499 - 0394
주 소	경기 안산시 단원구 성곡동 677번지	작성부서	방식도료팀 / 설희운

2. 유해.위험성

가. 유해.위험성 분류

- ① 인화성 액체 - 구분2
- ② 급성독성(경피) - 구분2
- ③ 피부 부식성 또는 자극성 - 구분2(피부자극성)
- ④ 심한 눈 손상 또는 눈 자극성 - 구분2(눈 자극성)
- ⑤ 생식독성 - 구분2
- ⑥ 특정표적장기독성(1회 노출) - 구분2
- ⑦ 특정표적장기독성(1회 노출) - 구분3(호흡기계자극)
- ⑧ 특정표적장기독성(반복 노출) - 구분1
- ⑨ 흡인유해성 - 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지요소



① 그림문자 :

② 신호어 : 위험

- ③ 유해, 위험문구 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 신체 중 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음(호흡기계자극, 마취작용)
 피부와 접촉하면 치명적임
 피부에 자극을 일으킴
 눈에 심한 자극을 일으킴
 장기간 또는 반복노출되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴(전신독성)
 고인화성 액체 및 증기
 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

④ 예방조치문구 :

- 예방- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 용기·수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오
 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 2 / 7		개정 횟수	1

④ 예방조치문구 :

- 예방- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 폭발 방지용 전기·환기·조명 등의 장비를 사용하십시오.
 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- 대응- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조언·조언을 받으시오.
 적절한 처치를 하시오.
 적절한 조치를 하시오.
 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻어내시오.
 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
 화재 시 불을 끄기 위해 분말,가스계 소화기를 사용하십시오.
 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
 토하게 하지 마시오.
 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 저장- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 폐기- (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물과 용기를 폐기하십시오.

다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

◎ NFPA 등급 (0~4 단계)

-보건:2, 화재:2, 반응성:1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS NO	함유량(%)	비고
Fatty acids, (C=18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and epichlorohydrin	지방산, C18-불포화, 이분자체, 비스페놀 A와 에피클로로히드린과의 중합체	67989-52-0	31 ~ 40%	
2-Propanol	2-프로판올	67-63-0	1 ~ 10%	
Dimethyl carbonate	탄산 다이메틸	616-38-6	1 ~ 10%	
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]	트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프로필]	2530-83-8	1 ~ 10%	
Xylene	자일렌 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7	16 ~ 20%	
Toluene	톨루엔	108-88-3	11 ~ 15%	
4-Methyl-2-pentanone	4-메틸-2-펜탄온 ; 2-메틸아이소뷰틸 케톤	108-10-1	11 ~ 20%	
자료없음		-	1 ~ 10%	

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- ① 화학물질이 잔류하지 않을때 까지 충분히 씻을 것.
- ② 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 최소한 15분이상 씻은후 의학적 조치를 취할 것.

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 3 / 7		개정 횟수	1

4. 응급조치 요령

나. 피부에 접촉했을 때:

- ① 오염된 의복과 신발을 즉시 벗기며 연성세제 또는 다량의 물로 씻을 것.
- ② 용제나 신나를 사용하지 말 것.

다. 흡입 했을 때:

- ① 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다.
- ② 호흡이 멎었거나 불규칙하면 인공호흡을 시킨다.
- ③ 구토물을 삼키지 않도록 한다.

라. 먹었을 때:

- ① 구토를 하지 않도록 할 것.
- ② 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것
- ③ 즉시 의사의 치료를 받을 것

바. 의사의 주의사항 :

- ① 호흡을 위한 산소공급을 충분히 하고 필요시 위세척을 고려할 것.

5. 폭발.화재시 대처 방법

가. 적절한 소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

나. 사용해서는 안되는 소화제: 해당없음

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예,연소시 발생 유해물질): 연소 및 가열시 탄소산화물 발생

라. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- ①호흡기보호 : 유기용제 정화통을 장착한 화학용 보호구를 착용할 것
- ②눈보호 : 보호용 안경을 착용할 것
- ③손보호 : 보호장갑 또는 PVC장갑을 착용할 것
- ④신체보호 : 불침투성 보호의와 작업화, 장갑등의 장비를 착용할 것

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구: 호흡기구 및 적절한 보호구를 착용할 것, 위험지역을 격리시키고 출입 금지할 것, 유출물질과 접촉하지 말 것

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 오염물질을 즉시 제거하고 오염물질이 타 지역으로 누출되는 것을 막을 것. 토양 또는 수중 유출을 막을 것

다. 정화 또는 제거 방법: 모래, 보루, 기름처리제 등의 흡수제로 닦아내고 관련법규에 의거한 폐기용 용기에 담아 폐기할 것

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령: 보호장비착용 화원. 열 발생 및 스파크 주의. 큰 충격과 압력주의.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함): 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것

피해야 할 조건 : 혼합금지 물지와 접촉을 피하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 누출기준

구성성분	CAS NO	국내누출기준	ACGIH누출기준
Fatty acids, (C=18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and epichlorohydrin	67989-52-0	자료없음	자료없음

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 4 / 7		개정 횟수	1

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 노출기준

구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준
2-Propanol	67-63-0	TWA : 200 ppm 480 mg/m ³ STEL : 400 ppm 980 mg/m ³	TWA 200 ppm
Dimethyl carbonate	616-38-6	자료없음	자료없음
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	2530-83-8	자료없음	자료없음
Xylene	1330-20-7	TWA : 100 ppm 435 mg/m ³ STEL : 150 ppm 655 mg/m ³	TWA 100 ppm
Toluene	108-88-3	TWA : 50 ppm 188 mg/m ³ STEL : 150 ppm 560 mg/m ³	TWA 50 ppm
4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	TWA : 50 ppm 205 mg/m ³ STEL : 75 ppm 300 mg/m ³	TWA 50 ppm
자료없음	-	자료없음	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기중에 이들 함유 농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니 하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발화원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 취할 것

다. 개인보호구

- ① 호흡기 보호: 공기호흡기(전면형), 분진 마스크를 착용할 것.
- ② 눈보호 : 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보호안경을 착용할 것.
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- ③ 신체보호: 적합한 내화학성의 보호장갑을 착용할 것.
- ④ 신체보호: 적합한 내화학성의 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 무색 투명 액체	나. 증기압 : 자료없음
다. 냄새 : 용제 및 장뇌냄새	라. 용해도 : (물)불용성
마. 냄새역치 : 자료없음	파. 증기밀도 : 자료없음
바. pH : 자료없음	하. 비중 : 0.97
사. 녹는점/어는점 : 자료없음	거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
아. 끓는점/끓는점 범위 : 자료없음	너. 자연발화온도 : 자료없음
자. 인화점 : 17.7 °C	더. 분해온도 : 자료없음
차. 증발속도 : 자료없음	러. 점도 : 자료없음
카. 인화성(고체, 가스) : 자료없음	머. 분자량 : 자료없음
타. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음	

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성: 상온, 상압에서 안정함.

나. 유해 반응의 가능성: 중합되지 않음.

다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등): 충격에 의한 파손에 주의할 것,
기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

라. 피해야 할 물질: 자료없음

마. 분해시 생성되는 유해물질: 탄소화물

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 5 / 7		개정 횟수	1

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성:

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LD50.흡입(가스)	LD50.흡입(증기)	LD50.흡입(분진)
Fatty acids, (C=18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
2-Propanol	LD50 = 4710mg/kg Rat	LD50 = 12870 mg/kg rabbit	LC50 = 72600 mg/l 4 hr Rat	LC50 = 72600 mg/l 4 hr Rat	LC50 = 72600 mg/l 4 hr Rat
Dimethyl carbonate	LD50 = 13000 mg/kg Rat	LD50 = 5000 mg/kg Rabbit	LC50 = 140 mg/l 4 hr Rat	LC50 = 140 mg/l 4 hr Rat	LC50 = 140 mg/l 4 hr Rat
Silane, trimethoxy[3-(oxiranvlmethoxy)propyl]-	LD50 = 7010 mg/kg Rat	자료없음	Steam LD50 > 5.3 mg/l Rat	Steam LD50 > 5.3 mg/l Rat	Steam LD50 > 5.3 mg/l Rat
Xylene	LD50 4300 mg/kg Rat	LD50 4350 mg/kg Rabbit	LC50 47653 mg/l 4 hr rat	LC50 47653 mg/l 4 hr rat	Steam LC50 6700 ppm 4 hr Rat
Toluene	LD50 636 mg/kg Rat	LD50 12124 mg/kg Rat	LC50 28.1 mg/l 4 hr Rat	LC50 28.1 mg/l 4 hr Rat	LC50 12.5 mg/l 4 hr Rat
4-Methyl-2-pentanone	LD50 = 2080 mg/kg Rat	LD50 > 16000 mg/kg rabbit	LC50 = 8.2~16.4 mg/l Rat	LC50 = 8.2~16.4 mg/l Rat	LC50 = 8.2~16.4 mg/l Rat

2-Propanol

피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성

심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼의 눈 자극성 시험 결과 약한 혹은 중정도의 자극성

피부 과민성: 기니피그 시험 결과 피부 과민성 시험 음성

생식세포 변이원성: 마우스 골수 세포를 이용한 소핵시험 음성

생식독성: 시험 쥐의 최기형성 시험에서 최기형성은 없었지만, 시험동물의 체중 증가 감소, 마취 작용 등의 독성이 있었으며, 임신율의 저하, 태아 사망의 증가 등의 생식 독성이 있었음

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장애가 나타남

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장애가 나타남

흡입 유해성: 시험 쥐의 가관내 투여시 24 시간 이내에 심폐 정지로 인한 사망이 인정되고 있으며, 동점성률은 약 1.6 1.6 mm2/s 전후로 흡입시 호흡기 유해성이 있을 수 있음.

4-Methyl-2-pentanone

피부 부식성 또는 자극성: 토끼 및 기니피그를 이용한 시험결과 약한 자극을 일으킴

심한 눈 손상 또는 자극성: 비자극적임

피부 과민성: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성

생식세포 변이원성: 포유류 적혈구를 이용하는 소핵시험 음성

생식독성: 임신 흰쥐 및 마우스를 이용한 흡입 독성 시험 결과 어미 동물에 독성이 나타나는 용량에서 태아에게 체중 감소나 골화 지연이 나타났지만 최기형성은 없었으며, 사람에서 생식 독성이 보고되지 않음

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남.

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람에서 탈진감, 두통, 눈의 작열감, 위통, 구토, 인두통 등의 증상이 나타남.

Dimethyl carbonate

피부 부식성 또는 자극성: 비자극성(rabbit)

심한 눈 손상 또는 자극성: 약한자극(rabbit)

Fatty acids, (C=18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and epichlorohydrin

피부 부식성 또는 자극성: 피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상 또는 자극성: 눈에 자극을 일으킴

Silane, trimethoxy[3-(oxiranvlmethoxy)propyl]-

피부 부식성 또는 자극성: slightly irritating : Rabbit 24시간 노출 PDII점수 : 1.94

심한 눈 손상 또는 자극성: irritating : 결막충혈이 관찰됨

피부 과민성: Patch-test: Human (2000)Not sensitizing Buehler test: GP (1982)Not sensitizing Not sensitizing

Toluene

피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복가능한 자극을 일으킴.

피부 과민성: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성

생식세포 변이원성: 우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 6 / 7		개정 횟수	1

Xylene
 피부 부식성 또는 자극성: 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성을 일으킴.
 심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 중등도의 자극성을 일으킴.
 생식세포 변이원성: 사람 경세대 역학 음성, 체세포 in vivo 변이원성시험(소핵시험·염색체시험) 음성
 생식독성: 마우스의 발생 독성 시험에서 태아의 체중 감소, 수두증이 나타남.
 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 기도 자극성, 중증의 폐울혈, 허파파리 출혈 및 폐부종, 간장의 종대를 수반하는 울혈 및 소엽 중심성의 간세포 공포화, 점장 출혈과 종대 및 신경세포의 손상, 혈중 요소의 증가, 간장 장애 및 중증의 신장 장애, 기억상실, 혼수 등이 나타남. 실험동물에서 마취 작용을 일으킴.
 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람에서 눈이나 코에 자극성, 목의 갈증, 만성 두통, 흉부통, 뇌파의 이상, 호흡 곤란, 발열, 백혈구수 감소, 불쾌감, 폐기능 저하, 노동 능력 저하, 신체장애 및 정신장애 등을 일으킴.
 흡인 유해성: 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 위험이 있음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생, 육생, 생태 독성

화학물질명	어류	어패류	조류
Fatty acids, (C=18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and epichlorohydrin	자료없음	자료없음	자료없음
2-Propanol	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr	자료없음	EC50 = 2.2 mg/ℓ 96 hr
Dimethyl carbonate	자료없음	자료없음	자료없음
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylethoxy)propyl]-	LC50 = 237 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss	EC50 = 710 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna	EC50 = 350 mg/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum
Xylene	LC50 3.3 mg/ℓ 96 hr	LC50 190 mg/ℓ 96 hr	자료없음
Toluene	LC50 24 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss	EC50 11.5 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna	자료없음
4-Methyl-2-pentanone	LC50 = 540 mg/ℓ 96 hr	EC50 = 170 mg/ℓ 48 hr	자료없음
자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

나. 토양 이동성: 자료없음
 다. 잔류성 및 분해성: 자료없음
 라. 동생물의 생체내 축적 가능성: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

환경에 유입되지 않게 하며, 허가를 득한 폐기물 처리업체에 위탁처리할 것
 유수분리가 가능한 것은 유수분리 방법으로 사전 처리할
 유기용제 등 활용 대상물질은 회수한 후 그 잔재물을 고온 소각할 것.

나. 폐기시 주의사항

사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위탁하여 처리할 것.
 폐기물관리법을 준수할 것

삼화페인트공업주식회사	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2011-12-27
MSDS - 3100455		개정 일자	2013-06-12
Page 7 / 7		개정 횟수	1

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장 규칙에 의한 분류 및 규제 :
- ① 유엔번호 : 1263
 - ② 품 명 : 에포코트하드너프라이머 투명<A부>
 - ③ 정 표 찰 : 3
 - ④ 용기등급 : 2
- 나. 운송시 주의사항 : 충격에 주의하고 상온에서 운송할 것
- 다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제
- ① 유엔번호 : 1263
 - ② 유엔적정 선정명 : 도료(인화성有)
 - ③ 운송에서의 위험성 등급 : 3
 - ④ 용기등급 : 2
- 라. 해양오염물질: 비대상
- 마. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 특별한 안전대책
- 화재시비상조치: F-E
 - 유출시시상조치: S-E

15. 법적규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 인화성 액체 - 구분2
급성독성(경피) - 구분2
피부 부식성 또는 자극성 - 구분2(피부자극성)
심한 눈 손상 또는 눈 자극성 - 구분2(눈 자극성)
생식독성 - 구분2
특정표적장기독성(1회 노출) - 구분2
특정표적장기독성(1회 노출) - 구분3(호흡기계자극)
특정표적장기독성(반복 노출) - 구분1
흡인유해성 - 구분1
- 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제1석유류 위험등급 II급
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페레커)에 해당됨
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음

16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2012-14호 화학물질의 분류.표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준
본 MSDS는 KOSHA, IUCLID, ESIS, CEFIC등의 자료를 근거로 작성하였음.
- 나. 최초 작성일자 :
- 다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 1 회 2013/06/12
- 라. 기타