

아크로텍스 잉크

본 시방은 도면에 표기된 아크로텍스 잉크로 사용하며, 수성도료의 조색제로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

아크로텍스 잉크는 밝고 선명한 안료를 주성분으로 한 수성도료 전용 착색제로서 소량 사용으로 건축물 내·외부에 아름다운 색상을 나타내어 도장효과를 한층 높여줍니다

나. 적용범위

각종 수성페인트 전용 조색제

다. 시 공

표면처리	해당없음							
도장사양								
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	① 부가세 별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음. ③ 시공비 별도							
제품별 도장방법	수성도료에5%이내로 투입 후 충분히 섞이도록 교반 후 도장하십시오.							
도장시 주의사항	1)도료를 얼리지 마십시오. 2)제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 3)비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음.) 4)구도막위에 보수 도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 5)도장시에는 동일 제품, 색상,LOT라도 희석비,도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가습적 동일 LOT의제품, 동일 도장 용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 6)본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 7)도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 8)폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니,유효기간내에 사용 하십시오.이기간이 경과한 제품은당사 소비자 상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다							