

Paint remover

# 리무버



SAMHWA

삼화페인트

리무버는 구도막이나 잘못 도장된 부분을 벗겨내고 새로 도장을 할 경우 사용되는 도막박리제로서 도막에 대한 강한 침투력을 갖고 있으므로 대부분의 도막을 짧은 시간내에 벗겨낼 수 있습니다. 난연성이기 때문에 화재의 위험이 없고 또한 흘러내리지 않으므로 사용하기 편리합니다.

## 용도

각종 도료의 도막박리용 (에폭시도료는 제외)

## 도장사양

<b>사용방법</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 표면처리             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 벗겨내는 물체면에 붓이나 주걱으로 두껍게 발라주고 수분후(1~10분) 도막이 완전히 부풀어 오르면 도막을 주걱이나 스크레이퍼로 제거시킨 후 비눗물 등으로 씻어내고 다시 물로 세척하십시오.</li> <li>2) 재도장시는 피도물에 묻은 리무버 등을 완전히 제거한 후 도장하도록 하십시오.</li> </ol> </li> <li>2. 기상조건             <p>대기온도 : 50°C이하, 상대습도 : 조건없음</p> </li> <li>3. 도장기구             <p>붓, 로라</p> </li> </ol>
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 리무버를 사용후 20~30분 이내에 중성세제 등으로 제거하십시오 (만약 리무버를 제때 제거하지 않으면 리무버내 왁스 성분 고착화 되므로 이를 제거하기가 더욱 어렵게 됩니다.)</li> <li>2) 플라스틱이나 고무소재는 변형이 발생할 수 있습니다.</li> </ol>
<b>취급시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 독성이 매우 강한 유기용제가 포함되어 있으므로 작업시 피부, 눈 등에 묻으면 즉시 물로 씻어 내고 의사의 지시에 따르십시오.</li> <li>2) 뚜껑을 열때는 압력에 의해 내용물이 튀수 있으니 눈 및 신체부위에 튀지 않도록 조심스럽게 여십시오.</li> <li>3) 용기세척은 물로 하십시오.</li> <li>4) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li> <li>5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.</li> <li>6) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.</li> <li>7) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li> <li>8) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li> <li>9) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li> </ol>
<b>경고사항</b>	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
<b>도장시스템</b>	
<b>법규관련</b>	

## 물성자료

<b>마감상태</b>	요변성의 페이스트	<b>색상</b>	반투명
<b>조성</b>	1액형	<b>주요도막두께</b>	도막성분 및 두께에 따라 필요량
<b>이론도포면적</b>	3.0~6.0m <sup>2</sup> /L	<b>표준도막두께 (실포장량)</b>	4L,18L

Paint remover

# 리무버



	* 벗겨내려는 도막의 성분 및 두께에 따라 달라질수 있음.	저장기간	1년 (5~35°C 실내보관시)
--	----------------------------------	------	----------------------

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/08/23